

CATRACA

BAP BLACK


DIMEP
SISTEMAS

Maior precisão
e segurança
no controle
de acesso da
sua empresa.



0800 666 1000

www.dimep.com.br

CATRACA

BAP BLACK

A catraca **BAP Black** oferece extrema segurança no controle de acesso do seu estabelecimento por dispor de diversas tecnologias para a liberação de entrada e saída. Com o modelo biométrico os cadastros de impressões digitais podem ser realizados no próprio produto, de forma simples e rápida. Além disso, o leitor biométrico para impressão digital com sensor óptico garante maior precisão e segurança.

Outra opção é o funcionamento em Realtime, onde há o compartilhamento dos diversos registros armazenados no servidor em tempo real, realizando o gerenciamento de dados e serviços. A catraca também permite que o usuário digite sua matrícula ou credencial diretamente no teclado ou caso seja necessário o uso de crachás, está disponível com opções de leitores de QR Code, Código de Barras, Proximidade e Mifare, além de controladores faciais com medição de temperatura e detecção de máscara.

Leitor de Código de Barras



Leitor Biométrico



Proximidade



Leitor Facial



QR Code



CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Até 100.000 credenciais;
- Até 200.000 templates (digitais) no modo 1:1 (100.000 pessoas);
- Até 220.000 registros em armazenamento;
- Circuito baseado em Microcontrolador, tecnologia 32 bits Arm Cortex M3;
- Velocidade de processamento 120 MHz;
- Memória flash de armazenamento de registros e listas de 8GB;
- Versões com armazenamento de biometria digital de até 5.000 usuários;
- Sentido de passagem configurável podendo ser bidirecional ou unidirecional;
- Pictograma indicando sentido de acesso liberado;
- Permite uso de botoeira (entrada, saída ou ambos), configurável;
- Comunicação Online e/ou Off-line (No modo Realtime, em caso de queda de comunicação registra os eventos na memória do equipamento e quando retorna a comunicação o sistema coleta os registros para o Banco de Dados do software de gerenciamento automaticamente);
- Equipamento compatível com software **DMP ACCESS II**;

CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS

- Leitor Proximidade 125KHz;
- Leitor Mifare 13,56MHz;
- Leitor QR Code;
- Leitor de barras infravermelho;
- Leitor biométrico de 500, 3.000 ou 5.000 usuários;
- Leitores faciais linha **Face Access** (Vendidos separadamente);
- Cofre/Urna externa coletora de crachás de visitantes;

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

- Ambientes internos e protegidos contra intempéries
- Temperatura de trabalho: -10 a 50°C
- Umidade do ar entre 10% a 80% (sem condensação);

ALIMENTAÇÃO

- Fonte chaveada full range;
- Entrada 100-240Vac, 50-60Hz – NBR 14136;
- Saída 12Vdc 5A;
- Consumo <100W;

COMUNICAÇÃO

- Comunicação TCP/IP integrada 10/100Mbps.

GESTÃO E MONITORAMENTO

A catraca **BAP Black** possui integração nativa com o software de controle de acesso **DMP Access II**.

Os equipamentos combinados ao software de gestão permitem o controle do fluxo de pessoas com cadastro e captura de foto e documento dos visitantes, assegurando que somente o público autorizado tenha acesso a determinados locais.

O **DMP Access II** foi desenvolvido com tecnologia de ponta em ambiente WEB, o que proporciona uma interface amigável enquanto a robustez e recursos são garantidos pelo banco de dados e as rotinas do sistema instaladas no servidor.

- ✓ Relatórios personalizados;
- ✓ Ferramenta de localização em tempo real;
- ✓ Possibilita parametrizar regras de negócios específicas;
- ✓ Limita a quantidade de pessoas em uma determinada área;
- ✓ Permite configuração de múltiplas empresas e credenciais;
- ✓ Visitas pré-agendadas e controle por intervalo de data;
- ✓ Cadastro de visitantes com captura de foto e documento.



DIMEP
SISTEMAS

0800 666 1000

www.dimep.com.br